

COIROMIG 196/1


MIG/MAG WELDING
SALDATURA A FILO



EN 60974 -1
EN 60974 -10



Plastic wire feeder



COIROMIG 196/1		
	(1 ph)	230V 50/60Hz
Power 60%	KVA	3
Uo	V	23 ÷ 42
Amp. Min - Max	A	30 ÷ 180
Amp. 60974-1	A	15% 180 60% 93
Adjust. Pos.	N°	6
Steel	Ø mm	0,6 ÷ 0,8
Stainless St.	Ø mm	0,8
Aluminium	Ø mm	0,8 ÷ 1
Insulation	-	H
Protec. Degree	-	IP22
	mm (LxWxH)	770x460x660
	mm (LxWxH)	785x350x530
	kg	53,5
Cod.	N°	99400730

Single-phase MIG welding units on wheels. Equipped with euro/ Binzel connection torch, pressure regulator, gas hose, earth cable and clamp. All models are equipped with timer for spot welding. Suitable for light welding workshops. The reel holder accepts spools from 5 to 15 kg.

Single-phase MIG welding units on wheels. Equipped with euro/ Binzel connection torch, pressure regulator, gas hose, earth cable and clamp. All models are equipped with timer for spot welding. Suitable for light welding workshops. The reel holder accepts spools from 5 to 15 kg.

Semiautomáticas para hilo continuo monofásicas, con ruedas. Completas con antorcha de conexión eurobinzel, manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos. Ideales para trabajos semiprofesionales. Se admiten carretes de hilo de 5 a 15 kg de peso.

Fahrbare Schweißmaschinen für das MIG/MAG Schweißen, einphasig. Ausgestattet mit Brenner und Kupplung Typ Eurobinzel, Druckminderer, Gasleitung, Zange und Massekabel. Alle sind mit Timer für das Punktschweißen ausgestattet. Ideal für halbprofessionelle Arbeiten. Der Spulenhalter nimmt Spulen von 5 bis 15 kg Gewicht auf.

Postes à souder à fil continu, sur roues, monophasés. Dotés de torche avec connecteur européen, manodétendeur, tuyau de gaz, pince et câble de masse. Tous les modèles sont dotés de temporisateur pour le soudage par points. Indiqués pour les secteurs des réparations, des travaux légers sur les métaux et de l'entretien. Le porte - bobine permet d'utiliser des bobines de 5 à 15 kg.

Máquinas de soldar a fio continuo sobre rodas, monofásicas. Dotadas de tocha com tomada eurobinzel, redutor de pressão, tubo de gás, pinça e cabo de terra. São dotadas de timer para a soldadura a pontos. Ideais para trabalhos semiprofissionais. O porta bobinas permite utilizar bobinas de 5 a 15 kg.